

小型旋盤 TSL-550型 滝澤鉄工所 旋盤仕様

容量	ベット上の振り 横送り台上の振り 両センター間の距離 棒材加工径	360mm 210mm 550mm 39mm
主軸	主軸端の型式 主軸貫通穴径 主軸穴のテーパ 速度変換数 速度範囲	JIS A1-5” 40mm MT No.5 6種 83～1800min-1
往復台	横送り台の最大移動量 刃物送り台の最大移動量 刃具寸法	220mm 100mm □20mm(20mm角)
ネジ切りと送り	メートルネジの種類 メートルネジの範囲 インチネジの種類 インチネジの範囲 自動送りの変換数 縦送り量 横送り量 親ねじの径	24種 0.5～14mm 31種 2～56TPI 36種 0.041～2.22mm/rev. 縦送り量の1/2mm/rev. 30mm(親ねじインチ仕様はオプション)
心押台	心押軸の径 心押軸のテーパ穴 心押軸の最大移動量	50mm MT No.3 120mm
ベット	長さ 幅 深さ	1360mm 275mm 250mm
電動機	出力	2.2kW
電気容量		4.3kVA
機械の大きさ	長さ 幅 高さ	1622mm 725mm 1101mm
正味重量		950kg
標準付属品	・主軸電動機及び標準電装品 ・自動停止装置 ・3爪スクロールチャック(7インチ、プレート付) JN07…一体硬爪タイプ ・センター1個(MT No.3) ・センタースリーブ1個 ・調整工具一式 ・変え歯車 ・取扱説明書	
特別付属品	・チャックハンドルインターロッカー式 ・プラスチックチップカバー ・回転センタ NO.3	
その他	・機械本体の輸送、取付、調整及び説明費、試運転込み ・電気配線経費込み	